

TF-210

环氧地坪漆

相当规格

AWS

GB/T 36037 SA FB 1 55 AC H5

EN ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5

特性与用途 |

TF-210环氧地坪漆为双组份无溶剂环氧地坪漆，具有优异的物理力学性能，

产品特点

1. 优异的物理力学性能，抗压强度高，耐磨性好，使用寿命长。

2. 优异的耐化学性能，耐酸碱、耐油污、耐溶剂。

3. 优异的装饰性能，颜色多样，美观大方。

4. 优异的环保性能，无溶剂、无挥发物，施工安全。

5. 优异的施工性能，施工简便，干燥快。

6. 优异的维护性能，易于清洁，维护简单。

7. 优异的防火性能，阻燃性好，防火等级高。

8. 优异的防静电性能，防静电效果好。

9. 优异的防滑性能，防滑效果好。

10. 优异的耐候性能，耐候性好，使用寿命长。

11. 优异的抗冲击性能，抗冲击力强。

12. 优异的抗划伤性能，抗划伤能力强。

13. 优异的抗老化性能，抗老化能力强。

14. 优异的抗紫外线性能，抗紫外线能力强。

15. 优异的抗霉变性能，抗霉变能力强。

16. 优异的抗虫咬性能，抗虫咬能力强。

17. 优异的抗鼠咬性能，抗鼠咬能力强。

18. 优异的抗细菌性能，抗细菌能力强。

19. 优异的抗病毒性能，抗病毒能力强。

20. 优异的抗辐射性能，抗辐射能力强。